

Kompletní barevná laserová multifunkční zařízení pro formát A4 přizpůsobená na míru malým firmám a mobilním uživatelům.

S těmito kompaktními barevnými laserovými multifunkčními zařízeními pro formát A4 mohou firmy získat spoustu výhod. Tato barevná laserová zařízení pro formát A4 představují ideální základní model plně vybaveného kompaktního multifunkčního zařízení. Mohou se pochlubit malými rozměry a spoustou možností pro inteligentní skenování, tisk a konektivitu, které vám pomohou pracovat produktivněji.



- Kompletní laserová multifunkční zařízení A4 s malými rozměry a velkými schopnostmi
- Tisk, kopírování a faxování** rychlostí 20 str./min pomáhají pracovat rychle a produktivně
- Duplexní podavač dokumentů na 50 listů pohodlně zvládne náročné úlohy
- Barevná dotyková obrazovka usnadní každému přístup k úplné sadě funkcí
- Trvalá spolehlivost a kvalita zásluhou snadno vyměnitelných kazet „vše v jednom“
- Praktická podpora cloudu a mobilních zařízení zjednodušuje práci na cestách
- Technologie NFC* umožňuje tisknout dotykem z kompatibilních tabletů a smartphonů
- Funkce zabezpečeného tisku chrání citlivé dokumenty prostřednictvím kódu PIN
- Výkonné schopnosti skenování snadno převedou objemné dokumenty do digitálních formátů
- Podpora sítí a pracovních postupů včetně jazyků PCL5c/6, Adobe® PostScript® a uniFLOW



TISK



KOPIROVÁNÍ



SKENOVÁNÍ



FAXOVÁNÍ**



Wi-Fi

* Pouze model MF729Cx

** Pouze model MF728Cdw a MF729Cx

Typ zařízení	Barevné laserové multifunkční zařízení	Rozlišení faxu	Standardní: 200 x 100 dpi Jemné: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Velmi jemné: 200 x 400 dpi Ultra jemné: 400 x 400 dpi
TISKÁRNA		Paměť faxu	Až 512 stránek ³
Rychlost tisku	Jednostranné: až 20 str./min barevně i černobíle (A4) Oboustranné: až 10 str./min barevně i černobíle (A4)	Rychlé volby	Až 281 voleb
Typ tisku	Barevný laserový tisk	Skupinové volby/příjemci	Max. 199 předvoleb / max. 199 příjemců
Kvalita tisku	Až 1 200 x 1 200 dpi	Sekvenční vysílání	Max. 310 příjemců
Rozlišení tisku	600 x 600 dpi	Zálohování paměti	Trvalá záloha paměti faxu (zálohování pomocí paměti Flash)
Doba vytištění prvního výtisku	Barevně přibližně 14,5 s nebo méně Černobíle přibližně 14,5 s nebo méně	Oboustranné faxování	Ano (odesílání a přijímání)
Oboustranný tisk	Automatický	Další funkce	Předávání faxů, duální přístup, vzdálený příjem, PC Fax (pouze vysílání), detekce rozlišovacího vzorce vyzvánění (DRPD), režim korekce chyb (ECM), automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti faxu, hlášení o výsledku činnosti faxu, hlášení o správné činnosti faxu
Jazyky tiskárny	UFRII-LT, PCL5c/6, Adobe PostScript		
Pisma	93 písem PCL 136 postscriptových písem		
Okraje tisku	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo 10 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo (obálky)		
Režim úspory toneru	Ano	MANIPULACE S MÉDIÍ	
Pokročilé tiskové funkce	Zabezpečený tisk Tisk z pamětového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF) NFC Touch & Print (pouze model MF729Cx) Podpora služby Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business	Typ skeneru	Jednotka plochého skeneru a automatický podavač dokumentů (DADF)
		Vkládání papíru (standardní)	Zásobník na 250 listů Víceúčelový zásobník s kapacitou 50 listů Automatický oboustranný podavač dokumentů (DADF) na 50 listů
KOPÍRKA		Vkládání papíru (volitelné)	Zásobník na 250 listů
Rychlost kopírování	Jednostranné: až 20 str./min barevně i černobíle (A4) Oboustranné: až 10 str./min barevně i černobíle (A4)	Výstup papíru	Kapacita 125 listů
Doba vytištění první kopie (FCOT)	Černobíle přibližně 15,5 s nebo méně Barevně přibližně 16,2 s nebo méně	Typy médií	Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, fólie, papír s povrchovou úpravou, štítek, kartotéční lístek, obálka
Rozlišení kopírování	Až 600 x 600 dpi	Velikosti médií	Zásobník: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, pohlednice, Foolsap, obálka (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), vlastní velikosti: min. 100 x 148 mm až max. 215,9 x 355,6 mm
Režimy kopírování	Text/fotografie/mapa (výchozí), text/fotografie/mapa (kvalita), tištěný obrázek, text		Víceúčelový zásobník: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, pohlednice, Foolsap, obálka (Monarch, ISO-C5, ISO-B5), vlastní velikosti: min. 76,2 x 127 mm až max. 215,9 x 355,6 mm
Oboustranné kopírování	Oboustranné na oboustranné (automatické)		Automatický podavač dokumentů: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, vlastní velikosti (Š x D): min. 128 x 139,7 mm až max. 215,9 x 355,6 mm
Vícenásobné kopírování	Až 99 kopií	Gramáže médií	Zásobník: 60 až 165 g/m ² (volitelný a standardní) Víceúčelový zásobník: 60 až 220 g/m ² Automatický podavač dokumentů: 50 až 105 g/m ²
Zmenšení/zvětšení	25 % až 400 % v přírůstcích po 1 %		
Další funkce	Smazání rámu, kompletování, 2 na 1, 4 na 1, kopírování průkazu totožnosti	ROZHRANÍ A SOFTWARE	
		Typ rozhraní	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, bezdrátové 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení
SKENER		Kompatibilní operační systémy	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2012 R2 ⁴ / Server® 2012 ⁴ / Server® 2008 R2 ⁴ / Server® 2008 ⁴ / Server® 2003 ⁴ / Vista Mac OS X verze 10.5.8 a vyšší Linux ⁵
Typ	Barevný	Síťový protokol	Tisk: LPD, RAW, tisk WSD (IPv4, IPv6)
Rozlišení skenování	Optické: až 600 x 600 dpi Rozšířené: až 9 600 x 9 600 dpi		Skenování: e-mail, SMB, skenování WSD (IPv4, IPv6)
Rychlost skenování	Jednostranné černobíle: 20 obr./min (300 x 600 dpi) Jednostranné barevné: 20 obr./min (300 x 300 dpi) Oboustranné černobíle: 10 obr./min (300 x 600 dpi) Oboustranné barevné: 10 obr./min (300 x 300 dpi)		Služby aplikací TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP před SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Barevná hloubka skenování	24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup)		Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Odstíny šedé	256 úrovní		Zabezpečení: IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC LDAP
Kompatibilita	TWAIN, WIA		
Max. šířka skenování	216 mm		
Skenování do e-mailu	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávací formát PDF / šifrovaný formát PDF ¹ / PDF (s digitálním podpisem) ¹		
Skenování do počítače	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávací formát PDF / šifrovaný formát PDF ¹ / PDF (s digitálním podpisem) ¹		
Skenování do pamětového zařízení USB	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávací formát PDF / šifrovaný formát PDF ¹ / PDF (s digitálním podpisem) ¹		
Skenování na FTP	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávací formát PDF / šifrovaný formát PDF ¹ / PDF (s digitálním podpisem) ¹		
Skenování do cloudu	TIFF/JPEG/PDF/PNG ²		
iFAX	ITU-T.37		
FAX (POUZE MODEL MF729Cx, MF728Cdw)			
Rychlost modemu	33,6 kb/s (až 3 s/stranu ³)		
Režim přijímání	Pouze fax, automatické přepínání fax/telefon, režim záznamníku, manuální		

Správa softwaru a tiskárny

Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
vzdálené uživatelské rozhraní (RUI),
nástroj SSID,
správa ID oddělení,
Toner Status Tool,
iW Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení
eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika.
Kompatibilita se systémem uniFLOW pomocí integrovaného klientu uniFLOW Login Device Client (pouze model MF729Cx)

OBECNÉ FUNKCE

Doporučený měsíční objem tisku

750 až 2 000 stran za měsíc

Pracovní využití

Max. 40 000 stran za měsíc⁶

Doba zahřívání

Přibl. 23 sekund po zapnutí

Paměť

1 GB

Ovládací panel

Barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou 8,9 cm

Rozměry se zásobníky (Š x H x V)

430 mm x 484 mm x 479 mm

Prostor pro instalaci (Š x H x V)

674 x 1 327 x 851 mm

Hmotnost

Přibližně 31 kg

Provozní prostředí

Teplota: 10 až 30 °C
Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)

Napájení

220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Maximálně: přibližně 1 200 W
Pohotovostní režim: přibližně 23 W
Režim spánku: přibližně 1,0 W⁷
Vypnutí napájení: 0,5 W nebo méně
Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,9 kWh/týden (230 V)
Doba nečinnosti vyžadovaná pro přechod do režimu spánku: 10 až 60 min (výchozí: 10 min)
Doba nečinnosti vyžadovaná pro automatické vypnutí: 4 hodiny (výchozí)

Hladiny hluku

Akustický tlak⁸:
Při provozu: 50 dB
Pohotovostní režim: 25 dB
Hlučnost⁹:
Při provozu: 67 dB nebo méně (barevný tisk) / 66 dB nebo méně (černobílý tisk)
Pohotovostní režim: 43 dB nebo méně

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Kazety

Kazeta 718 černá (3 400 stran⁹)¹⁰
Kazeta 718 azurová (2 900 stran⁹)¹⁰
Kazeta 718 purpurová (2 900 stran⁹)¹⁰
Kazeta 718 žlutá (2 900 stran⁹)¹⁰
Kazeta 718 černá VP (6 800 stran⁹)¹⁰

PŘÍSLUŠENSTVÍ/ MOŽNOSTI

Položky

JEDNOTKA PODÁVÁNÍ ZE ZÁSObNÍKU V1 (zásobník na 250 listů)
SOUPRAVA TEL 6 LONG CORD (telefonní souprava)
SOUPRAVA PRO TISK ČÁROVÝCH KÓDŮ E1 (pouze model MF729Cx)
SOUPRAVA PRO TISK ČÁROVÝCH KÓDŮ E1E (pouze model MF729Cx)
ČTEČKA KARET PRO KOPÍROVÁNÍ F1 (pouze model MF729Cx)
SADA PRO PŘIHOJENÍ ČTEČKY KARET PRO KOPÍROVÁNÍ J1 (pouze model MF729Cx)
SADA PRO PŘIHOJENÍ ČTEČKY MICARD B1 (pouze model MF729Cx)
SADA ROZHRAŇÍ PRO ŘÍZENÍ KOPÍROVÁNÍ C1 (pouze model MF729Cx)
SADA FUNKCÍ ZABEZPEČENÍ PRO ODESÍLÁNÍ SOUBORŮ PDF E1 (pouze model MF729Cx)

Poznámky pod čarou

- ^[1] Vyžaduje přídatný doplněk, platí pouze pro model MF729Cx; SADU FUNKCÍ ZABEZPEČENÍ PRO ODESÍLÁNÍ SOUBORŮ PDF E1
- ^[2] Skenování pomocí aplikace MF Scan Utility nebo Canon PRINT Business
- ^[3] Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1
- ^[4] Síťové skenování není podporováno
- ^[5] Pouze prostřednictvím webové distribuce. Operační systém Linux podporuje pouze tisk.
- ^[6] Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.
- ^[7] V bezdrátovém režimu bude spotřeba 2 W
- ^[8] Udávaná hodnota hlukových emisí v souladu s normou ISO 9296
- ^[9] Na základě normy ISO/IEC 19798
- ^[10] Tiskárna se dodává se startovacími kazetami s kapacitou 1 200 stran (černá) a 1 400 stran C/M/Y (azurová, purpurová, žlutá)